

# Presseinsatz G06, DIN sechskant, Kennzahl 12, Cu 35 mm<sup>2</sup> RM

Für mechanische Handpresszangen für Kupfer- und Stahlpressverbindungen.

Werkzeugeinsatz, Oberfläche brüniert, für Handpresszange:  
Typ G06T, Breite 38 mm, Pressbreite 5 mm



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>300 353 360</b>
<b>Kennzahl</b>		12
<b>Pressbreite</b>	(mm)	5
<b>Norm</b>		DIN 48083 T.4
<b>Stahlhülsen zugfest Al/St ACSR</b>	(mm <sup>2</sup> )	—
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet</b>	(mm <sup>2</sup> )	35
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet</b>	(mm <sup>2</sup> )	35
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest</b>	(mm <sup>2</sup> )	35
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest, max.</b>	(mm <sup>2</sup> )	35

## Abmessungen

<b>Breite</b>	(mm)	38
---------------	------	----