

Pressverbinder Al/Cu, Al 50 mm² RM/SM/RE + 70 mm² SE / Cu 50 mm² RM/SM

mit Trennsteg für zugentlastete Verbindungen von Nieder- und Hochspannungskabeln mit Kunststoff- und Papierisolation.

Die Pressverbinder Al/Cu werden sechskant verpresst. Durch den Trennsteg wird bei Übergangsverbindungen von kunststoff- auf papierisolierte Kabel ein absoluter Ölstopp erreicht.

Werkstoff, Oberfläche:

Al/Cu blank



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	305 899 002	
Typ	zugentlastet Al/Cu	
Querschnitt Hauptleiter Al RE	(mm ²)	50
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm ²)	50
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm ²)	70
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm ²)	50
Leiterquerschnitt Cu	(mm ²)	50
Leiterdurchmesser Al d1	Ø (mm)	9
Leiterdurchmesser Cu d2	Ø (mm)	9
Werkstoff	Al/Cu	
Oberfläche	blank	
Anzahl Pressungen Al mech./hydr., Cu mech./hydr.	5/2, 3/1	
Kennzahl Al / Cu	16 / 14	
Kennzahl Al	16	
Werkzeugnummer Cu	14	
Trennsteg	ja	

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	10
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	10
Maß L	(mm)	86