PFISTERER

CONNEX T-Muffe, Größe 4, 72,5 kV

Anwendung

- T-Verzweigung von einem Kunststoffkabel auf zwei Kunststoffkabel
- T-Verzweigung von Freileitung auf zwei Kunststoffkabel
- Bleibt eine Stelle unbelegt, lässt sie sich spannungsfest per Blindstecker verschließen

Eigenschaften

- Schnelle Installation durch Vormontage
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien
- Verbindet unterschiedliche Kabelquerschnitte in einer Muffe
- Auf Anfrage verschiedene Größen kombinierbar
- Metallgekapselt
- Vollisoliert
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wartungsfrei
- Wartungsfreier Gasdichtewächter (Manometer) mit Fernüberwachungsfunktion
- Drehbarer Berstschutz
 Die Geräteanschlussteile sind bei Auslieferung mit Kunststoffdeckeln dicht verschlossen, spannungsfeste Blindstecker sind separat zu bestellen.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

	827 062 101
U _m (kV)	72,5
	4
	Verzweigung
	Gas
	IEC 60840:2011, IEC 60137, IEC 62271-203:2003
I _N (A)	2500
	Freiluft, Innenraum und Offshore
	IP 67

www.pfisterer.com