

## CONNEX T-Muffe, Größe 4, 72,5 kV

### Anwendung

- T-Verzweigung von einem Kunststoffkabel auf zwei Kunststoffkabel
- T-Verzweigung von Freileitung auf zwei Kunststoffkabel
- Bleibt eine Stelle unbelegt, lässt sie sich spannungsfest per Blindstecker verschließen

### Eigenschaften

- Schnelle Installation durch Vormontage
  - Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien
  - Verbindet unterschiedliche Kabelquerschnitte in einer Muffe
  - Auf Anfrage verschiedene Größen kombinierbar
  - Metallgekapselt
  - Vollisoliert
  - Hohe Kurzschlussfestigkeit
  - Wartungsfrei
  - Wartungsfreier Gasdichtewächter (Manometer) mit Fernüberwachungsfunktion
  - Drehbarer Berstschutz
- Die Geräteanschlussteile sind bei Auslieferung mit Kunststoffdeckeln dicht verschlossen, spannungsfeste Blindstecker sind separat zu bestellen.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>827 062 101</b>
<b>Max. Betriebsspannung</b>	<b>U<sub>m</sub> (kV)</b>	<b>72,5</b>
<b>Größe</b>		<b>4</b>
<b>Bauform</b>		<b>Verzweigung</b>
<b>Isoliermedium</b>		<b>Gas</b>
<b>Angewendete Normen</b>		<b>IEC 60840:2011, IEC 60137, IEC 62271-203:2003</b>
<b>Nennstrom</b>	<b>I<sub>N</sub> (A)</b>	<b>2500</b>
<b>Einsatzort</b>		<b>Freiluft, Innenraum und Offshore</b>
<b>Schutzart</b>		<b>IP 67</b>