PFISTERER

CONNEX Winkelmuffe, Größe 6, 170 kV

Anwendung

- Steckbare Verbindung von zwei Kabelstrecken mit rechtwinklig angeordneten Anschluss-Stellen
- Kombinierbar mit senkrecht eingesteckter Durchführung für Anlageprüfung oder temporäre Anlageneinspeisung

Eigenschaften

- Schnelle Installation durch Vormontage
- Kombination unterschiedlicher Leitermaterialien
- Verbindet unterschiedliche Kabelquerschnitte in einer Muffe
- Auf Anfrage verschiedene Größen kombinierbar
- Metallgekapselt
- Vollisoliert
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wartungsfrei
- Wartungsfreier Gasdichtewächter (Manometer) mit Fernüberwachungsfunktion
- Drehbarer Berstschutz
 Die Geräteanschlussteile sind bei Auslieferung mit
 Kunststoffdeckeln dicht verschlossen, spannungsfeste
 Blindstecker sind separat zu bestellen.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

	827 077 002
U _m (kV)	170
	6
	gewinkelt
	Gas
	IEC 60840:2011, IEC 60137, IEC 62271-203:2003
	Freiluft, Innenraum, Offshore
	IP 67
	U _m (kV)