

# CONNEX Geräteanschlussisolator, Größe 2, bis 24 kV

Für Innenraumanlagen.

Durch den Einsatz von Geräteanschlussisolatoren können luftisolierte Schaltanlagen mit berührungssicheren Kabelanschlüssen ausgestattet werden. Schalt- und Kabelanschlussräume können dadurch auf einfache Weise geschottet werden.

Die Geräteanschlussisolatoren der Größen 1 und 2 sind für die Montage auf Blechen von 2 - 2,5 mm Stärke geeignet.

Umbruchkraft  $P_n = 5\text{ kN}$

Kriechweglänge 340 mm

BIL 125 kV

AC-Prüfung 54 kV/1 min



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>827 113 003</b>
<b>Größe</b>		<b>2</b>
<b>Max. Betriebsspannung</b>	<b>U<sub>m</sub> (kV)</b>	<b>24</b>
<b>Anschlussgewinde</b>		<b>M12</b>
<b>Anwendung</b>		<b>Innenraum</b>
<b>Nennstrom</b>	<b>I<sub>N</sub> (A)</b>	<b>800</b>

## Abmessungen

<b>Durchmesser c</b>	<b>Ø (mm)</b>	<b>68</b>
<b>Durchmesser d</b>	<b>Ø (mm)</b>	<b>102</b>