PFISTERER

CONNEX Blindstecker, Größe 4

Zum Dichten und spannungsfesten Verschließen der CONNEX Geräteanschlussteile Größe 4.
Geeignet und zugelassen für Dauerbetrieb und Spannungsprüfungen.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 700 004
Größe		4
Angewendete Normen		IEC 60840, IEC 60137
Einsatzort		Innenraum, Freiluft und Offshore
Umgebungstemperatur	(°C)	-25°C bis 50°C
Höchste Spannung für Betriebsmittel	U_m (kV)	72,5
Nennspannung	U_n (kV)	60 - 69
Leiterspannung gegen Erde	U_0 (kV)	36
Nenn-Steh-Wechselspannung	1 min (kV)	155
Blitzstoßspannung LI	(kV)	325
Teilentladungsprüfung < 5pc bei	(kV)	63
Nenn-Steh-Wechselspannung	10 min (kV)	160
Teilentladungsprüfung < 2pC bei	(kV)	160

Abmessungen

Länge außerhalb des Geräteanschlussteils	(mm)	61
Lochkreisdurchmesser	(mm)	177
Anschlussgewinde		1 x M10

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten