

CONNEX Blindstecker, Größe 7

Zum Dichten und spannungsfesten Verschließen der CONNEX Geräteanschlusssteile Größe 7.
Geeignet und zugelassen für Dauerbetrieb und Spannungsprüfungen.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		827 706 005
Größe		7
Angewendete Normen		IEC 60137, IEC 62067
Einsatzort		Innenraum, Freiluft und Offshore
Umgebungstemperatur	(°C)	-25°C bis 50°C
Höchste Spannung für Betriebsmittel	U_m (kV)	300
Nennspannung	U_n (kV)	275 - 287
Leiterspannung gegen Erde	U₀ (kV)	160
Nenn-Steh-Wechselspannung	1 min (kV)	505
Blitzstoßspannung LI	(kV)	1050
Schaltstoßspannung SI	(kV)	850
Teilentladungsprüfung < 5pc bei	(kV)	460
Nenn-Steh-Wechselspannung	10 min (kV)	505
Teilentladungsprüfung < 2pC bei	(kV)	460

Abmessungen

Länge außerhalb des Geräteanschlusssteils	(mm)	78
Lochkreisdurchmesser	(mm)	300
Anschlussgewinde		1 x M10