PFISTERER

Signalkugel
PA6, glasfaserverstärkt, rot / weiß

Eigenschaften:

- Die Farbe der Warnkugel ist UV- und ozonbeständig.
- Die Klemmbacken sind aus Aluminium gefertigt und verfügen über einen geriffelten Kanal, der ein Verrutschen verhindert.
- Die Warnkugeln können an Hochspannungsleitungen jeglicher Spannweite verwendet werden, ohne dass die Isolationsabstände angepasst werden müssen.
- Für Aluminium-Leiterseile und OPGWs sollte die Warnkugel zusammen mit einer Schutzspirale montiert werden.
- Abflusslöcher verhindern die Anstauung von Regen- oder Kondenswasser im Innern der Kugel.
- Reduzierung der Transport- und Lagerkosten durch die Möglichkeit der Stapelung der Halbschalen.

Abbildung kann abweichen.

Material:

- **Klemmbacken:**
  Aluminiumlegierung mit geriffeltem Kanal
- **Hemisphäre:**
  farbiges Polyamid 6 (PA6), glasfaserverstärkt
- **Platten:**
  rostfreier Stahl
- **Schrauben:**
  rostfreier Stahl
- **Sicherheitsplatte:**
  rostfreier Stahl

Technische Daten

Artikelnummer		180 542 458
Leiterdurchmesserbereich	(mm)	17,1 - 18,4
Leiterdurchmesserbereich	(inch)	0,67 - 0,72
Farbe		rot / weiß
Material der Warnkugel		Polyamid 6 (PA6), glasfaserverstärkt
Material der Klemmbacken		Aluminium

Abmessungen

Durchmesser der Warnkugel	(mm)	600
Durchmesser der Warnkugel	(inch)	23,6

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten