PFISTERER

# Signalkugel Polyethylen, rot

**Eigenschaften:**

- Die Farbe der Warnkugel ist UV- und ozonbeständig.
- Die Klemmbacken sind aus Aluminium gefertigt und verfügen über einen geriffelten Kanal, der ein Verrutschen verhindert.
- Die Warnkugeln können an Hochspannungsleitungen jeglicher Spannweite verwendet werden, ohne dass die Isolationsabstände angepasst werden müssen.
- Für Aluminium-Leiterseile und OPGWs sollte die Warnkugel zusammen mit einer Schutzspirale montiert werden.
- Abflusslöcher verhindern die Anstauung von Regen- oder Kondenswasser im Innern der Kugel.
- Reduzierung der Transport- und Lagerkosten durch die Möglichkeit der Stapelung der Halbschalen.

*Abbildung kann abweichen.*

**Material:**

- **Klemmbacken:**
  Aluminiumlegierung mit geriffeltem Kanal
- **Hemisphäre:**
  farbiges Polyethylen
- **Platten:**
  rostfreier Stahl
- **Schrauben:**
  rostfreier Stahl
- **Sicherheitsplatte:**
  rostfreier Stahl

## Technische Daten

| Artikelnummer | | 180 544 280 |
|---|---|---|
| Leiterdurchmesserbereich | (mm) | 45,7 - 47,0 |
| Leiterdurchmesserbereich | (inch) | 1,80 - 1,85 |
| Farbe | | rot |
| Material der Warnkugel | | Polyethylen |
| Material der Klemmbacken | | Aluminium |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| Durchmesser der Warnkugel | (mm) | 600 |
| Durchmesser der Warnkugel | (inch) | 23,6 |

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten