

# Signalkugel Polyethylen, orange / weiß

## Eigenschaften:

- Die Farbe der Warnkugel ist UV- und ozonbeständig.
- Die Klemmbacken sind aus Aluminium gefertigt und verfügen über einen geriffelten Kanal, der ein Verrutschen verhindert.
- Die Warnkugeln können an Hochspannungsleitungen jeglicher Spannweite verwendet werden, ohne dass die Isolationsabstände angepasst werden müssen.
- Für Aluminium-Leitenseile und OPGWs sollte die Warnkugel zusammen mit einer Schutzspirale montiert werden.
- Abfluslöcher verhindern die Anstauung von Regen- oder Kondenswasser im Innern der Kugel.
- Reduzierung der Transport- und Lagerkosten durch die Möglichkeit der Stapelung der Halbschalen.

## Material:

- **Klemmbacken:**  
Aluminiumlegierung mit geriffeltem Kanal
- **Hemisphäre:**  
farbiges Polyethylen
- **Platten:**  
rostfreier Stahl
- **Schrauben:**  
rostfreier Stahl
- **Sicherheitsplatte:**  
rostfreier Stahl



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

Artikelnummer		180 544 573
Leiterdurchmesserbereich	(mm)	36,6 - 37,9
Leiterdurchmesserbereich	(inch)	1,44 - 1,49
Farbe		orange / weiß
Material der Warnkugel		Polyethylen
Material der Klemmbacken		Aluminium

## Abmessungen

Durchmesser der Warnkugel	(mm)	600
Durchmesser der Warnkugel	(inch)	23,6