PFISTERER

Dämpfender Viererbündelabstandshalter

Eigenschaften

- hält den Leiterseilabstand zwischen den Teillleitern unter normalen Betriebsbedingungen
- dämpft äolische Schwingungen und Teilfeldschwingungen innerhalb der international anerkannten Sicherheitsgrenze
- behält die elastischen und dämpfenden Eigenschaften über den gesamten Temperaturbereich und über die gesamte Lebenszeit der Leitung
- ist wartungsfrei für die ganze Lebensdauer der Leitung
- erlaubt Bewegungen des Teilleiters in jede Richtung, ohne jegliche Schäden am Abstandhalter oder den Teilleiterlitzen zu verursachen
- verhindert den Verlust der Klemmkraft durch Einsatz von Sicherungsblech und Tellerfeder
- garantiert eine hohe Koronaeinsetzspannung aufgrund des Klemmendesigns und der sauberen Herstellung
- kann einem Mindestkurzschlussstrom von 63 kA für 1 Sekunde standhalten

Abbildung kann abweichen.

Materialien

- Rahmen und Klemmen:
  Hochdruckguss / Aluminiumlegierung
- Gummi-Elemente:
  Widerstandsfähiger Elastomer
- Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben:
  Rostfreier Stahl
- Tellerfeder:
  Mechanisch verzinkter Stahl
- Sicherungsblech:
  Rostfreier Stahl

Klemmen Optionen
Komponenten Code:
B Scherkopfkappe
S Edelstahlschraube
BS Scherkopfkappe und Edelstahlschraube

Bestellungen mit Option:
Bei Bestellungen mit Option muss nach der Artikelnummer der Komponentencode angefügt werden.

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten

PFISTERER

Technische Daten

Artikelnummer		**182 953 404**
Anzahl Bündel		**4**
Bündelabstand	**(mm)**	**400**
Leiterdurchmesserbereich	**(mm)**	**20,3 - 21,6**
Klemmentyp		**Schraubklemme**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten