PFISTERER

Dämpfender Zweierbündelabstandshalter

Eigenschaften

- hält den Leiterseilabstand zwischen den Teillleitern unter normalen Betriebsbedingungen
- dämpft äolische Schwingungen und Teilfeldschwingungen innerhalb der international anerkannten Sicherheitsgrenze
- behält die elastischen und dämpfenden Eigenschaften über den gesamten Temperaturbereich und über die gesamte Lebenszeit der Leitung
- ist wartungsfrei für die ganze Lebensdauer der Leitung
- erlaubt Bewegungen des Teilleiters in jede Richtung, ohne jegliche Schäden am Abstandhalter oder den Teilleiterlitzen zu verursachen
- verhindert den Verlust der Klemmkraft durch Einsatz von Sicherungsblech und Tellerfeder
- garantiert eine hohe Koronaeinsetzspannung aufgrund des Klemmendesigns und der sauberen Herstellung
- kann einem Mindestkurzschlussstrom von 63 kA für 1 Sekunde standhalten

Abbildung kann abweichen.

Materialien

- Rahmen und Klemmen:
  Hochdruckguss / Aluminiumlegierung
- Gummi-Elemente:
  Widerstandsfähiger Elastomer
- Sicherungspin:
  rostfreier Stahl

Technische Daten

Artikelnummer		186 954 054
Anzahl Bündel		2
Bündelabstand	(mm)	400
Leiterdurchmesserbereich	(mm)	37,5 - 38,0
Klemmentyp		Gelenkklemme

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten