

Link Box LB.W.P.8.1.S1.E1.000

Erdungs-Boxen von PFISTERER sind die perfekte Lösung für alle Crossbonding- und Erdungskonzepte von Hochspannungs-Kabelanlagen. Das robuste Design hält widrigsten Umgebungsbedingungen stand und trägt so zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Ein breites Produktportfolio ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Hochspannungs-Kabelanlagen.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	239 000 055	
Anwendung	Wandmontage	
Material	Polyester	
Link Box Typ	Erdung	
Bondingkabel-Typ	Einleiterkabel	
Anzahl der Bondingkabelzugänge	Ein Bondingkabel zum Kabelschirm	
Anzahl der Erdungskabelzugänge	Ein Erdungsanschluss in der Box	
Nennspannung des Überspannungsableiters	U_r (kV)	kein Überspannungsableiter enthalten
Anzahl Phasen	einphasig	
Leiterquerschnitt	(mm²)	185 - 300
Leiterdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	14 - 25
Gesamtdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	20 - 35
Erdungskabeltyp	Einleiterkabel	
Leiterdurchmesser des Erdungskabels	(mm)	14 - 25
Gesamtdurchmesser des Erdungskabels	(mm)	20 - 35
Schutzart	IP 65	