PFISTERER

Link Box LB.B.X.8.1.S6.E0.000

Erdungs-Boxen von PFISTERER sind die perfekte Lösung für alle Crossbonding- und Erdungskonzepte von Hochspannungs-Kabelanlagen. Das robuste Design hält widrigstenUmgebungsbedingungen stand und trägt so zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Ein breites Produktportfolio ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Hochspannungs-Kabelanlagen.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		239 003 122
Anwendung		Unterirdische Montage
Material		Rostfreier Stahl ANSI 304
Link Box Typ		Erdung
Bondingkabel-Typ		Einleiterkabel
Anzahl der Bondingkabelzugänge		Sechs Bondingkabel zum Kabelschirm
Anzahl der Erdungskabelzugänge		Erdungsanschluss außerhalb der Box
Nennspannung des Überspannungsableiters	U_r (kV)	kein Überspannungsableiter enthalten
Anzahl Phasen		dreiphasig
Leiterquerschnitt	(mm^2)	95 - 240
Leiterdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	12 - 17
Gesamtdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	13 - 28
Erdungskabeltyp		Einleiterkabel
Leiterdurchmesser des Erdungskabels	(mm)	12 - 17
Gesamtdurchmesser des Erdungskabels	(mm)	13 - 28
Schutzart		IP 68

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten