PFISTERER

Link Box LB.W.X.7.1.S1.E0.070

Erdungs-Boxen von PFISTERER sind die perfekte Lösung für alle Crossbonding- und Erdungskonzepte von Hochspannungs-Kabelanlagen. Das robuste Design hält widrigstenUmgebungsbedingungen stand und trägt so zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Ein breites Produktportfolio ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Hochspannungs-Kabelanlagen.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		239 003 154
Anwendung		Wandmontage
Material		Rostfreier Stahl ANSI 304
Link Box Typ		Überspannungsableiter
Bondingkabel-Typ		Einleiterkabel
Anzahl der Bondingkabelzugänge		Ein Bondingkabel zum Kabelschirm
Anzahl der Erdungskabelzugänge		Erdungsanschluss außerhalb der Box
Nennspannung des Überspannungsableiters	U_r (kV)	7
Anzahl Phasen		einphasig
Leiterquerschnitt	(mm^2)	70 - 150
Leiterdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	9 - 14
Gesamtdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	13 - 28
Schutzart		IP 66

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten