

Link Box LB.W.X.7.1.S3.E0.030a

Erdungs-Boxen von PFISTERER sind die perfekte Lösung für alle Crossbonding- und Erdungskonzepte von Hochspannungs-Kabelanlagen. Das robuste Design hält widrigsten Umgebungsbedingungen stand und trägt so zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Ein breites Produktportfolio ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Hochspannungs-Kabelanlagen.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	239 003 162
Anwendung	Wandmontage
Material	Rostfreier Stahl AISI 304
Link Box Typ	Überspannungsableiter
Bondingkabel-Typ	Einleiterkabel
Anzahl der Bondingkabelzugänge	Drei Bondingkabel zum Kabelschirm
Anzahl der Erdungskabelzugänge	Erdungsanschluss außerhalb der Box
Spannung des Überspannungsableiters	U_r / U_c (kV) 3,0 / 2,4
Anzahl Phasen	dreiphasig
Leiterquerschnitt	(mm²) 70 - 150
Leiterdurchmesser des Bonding Kabels	(mm) 9 - 14
Gesamtdurchmesser des Bonding Kabels	(mm) 13 - 28
Schutzklasse	IP66