PFISTERER

Link Box LB.B.X.3.1.S6.E0.050

Erdungs-Boxen von PFISTERER sind die perfekte Lösung für alle Crossbonding- und Erdungskonzepte von Hochspannungs-Kabelanlagen. Das robuste Design hält widrigstenUmgebungsbedingungen stand und trägt so zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Ein breites Produktportfolio ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Hochspannungs-Kabelanlagen.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**239 003 249**
Anwendung		**Unterirdische Montage**
Material		**Rostfreier Stahl ANSI 304**
Link Box Typ		**für Cross Bonding**
Bondingkabel-Typ		**Einleiterkabel**
Anzahl der Bondingkabelzugänge		**Sechs Bondingkabel zum Kabelschirm**
Anzahl der Erdungskabelzugänge		**Erdungsanschluss außerhalb der Box**
Nennspannung des Überspannungsableiters	**U_r (kV)**	**5**
Leiterquerschnitt	**(mm^2)**	**95 - 240**
Leiterdurchmesser des Bonding Kabels	**(mm)**	**12 - 17**
Gesamtdurchmesser des Bonding Kabels	**(mm)**	**13 - 28**
Erdungskabeltyp		**Einleiterkabel**
Leiterdurchmesser des Erdungskabels	**(mm)**	**12 - 17**
Gesamtdurchmesser des Erdungskabels	**(mm)**	**13 - 28**
Schutzart		**IP 68**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten