

Link Box LB.B.X.3.1.S6.E0.060

Erdungs-Boxen von PFISTERER sind die perfekte Lösung für alle Crossbonding- und Erdungskonzepte von Hochspannung-Kabelanlagen. Das robuste Design hält widrigsten Umgebungsbedingungen stand und trägt so zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Ein breites Produktportfolio ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Hochspannung-Kabelanlagen.




Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	239 003 251	
Anwendung	Unterirdische Montage	
Material	Rostfreier Stahl ANSI 304	
Link Box Typ	für Cross Bonding	
Bondingkabel-Typ	Einleiterkabel	
Anzahl der Bondingkabelzugänge	Sechs Bondingkabel zum Kabelschirm	
Anzahl der Erdungskabelzugänge	Erdungsanschluss außerhalb der Box	
Nennspannung des Überspannungsableiters	U _r (kV)	6
Leiterquerschnitt	(mm ²)	300 - 400
Leiterdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	17 - 22
Gesamtdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	20 - 35
Erdungskabeltyp	Einleiterkabel	
Leiterdurchmesser des Erdungskabels	(mm)	14 - 25
Gesamtdurchmesser des Erdungskabels	(mm)	20 - 35
Schutzart	IP 68	