

# Link Box LB.B.X.3.1.S6.E0.090

Erdungs-Boxen von PFISTERER sind die perfekte Lösung für alle Crossbonding- und Erdungskonzepte von Hochspannung-Kabelanlagen. Das robuste Design hält widrigsten Umgebungsbedingungen stand und trägt so zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Ein breites Produktportfolio ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Hochspannung-Kabelanlagen.




Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	<b>239 003 254</b>	
<b>Anwendung</b>	Unterirdische Montage	
<b>Material</b>	Rostfreier Stahl ANSI 304	
<b>Link Box Typ</b>	für Cross Bonding	
<b>Bondingkabel-Typ</b>	Einleiterkabel	
<b>Anzahl der Bondingkabelzugänge</b>	Sechs Bondingkabel zum Kabelschirm	
<b>Anzahl der Erdungskabelzugänge</b>	Erdungsanschluss außerhalb der Box	
<b>Nennspannung des Überspannungsableiters</b>	U <sub>r</sub> (kV)	9
<b>Leiterquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	95 - 240
<b>Leiterdurchmesser des Bonding Kabels</b>	(mm)	12 - 17
<b>Gesamtdurchmesser des Bonding Kabels</b>	(mm)	13 - 28
<b>Erdungskabeltyp</b>	Einleiterkabel	
<b>Leiterdurchmesser des Erdungskabels</b>	(mm)	12 - 17
<b>Gesamtdurchmesser des Erdungskabels</b>	(mm)	13 - 28
<b>Schutzart</b>	IP 68	