

Link Box W.Y.8.1.S3.E1.0000.M40.M40.g

Erdungs-Boxen von PFISTERER sind die perfekte Lösung für alle Crossbonding- und Erdungskonzepte von Hochspannungs-Kabelanlagen. Das robuste Design hält widrigsten Umgebungsbedingungen stand und trägt so zu einer hohen Anlagenverfügbarkeit bei. Ein breites Produktportfolio ermöglicht maximale Flexibilität bei der Planung von Hochspannungs-Kabelanlagen.

Achtung:

Aufgrund des Metallgehäusematerials aus rostfreiem Stahl AISI 316L ist diese Link Box insbesondere auch für den Einsatz in korrosiven Umgebungen oder in Meeresnähe geeignet.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		239 004 073
Anwendung		Wandmontage
Material		Rostfreier Stahl AISI 316L
Link Box Typ		Erdung
Bondingkabel-Typ		Einleiterkabel
Anzahl der Bondingkabelzugänge		Drei Bondingkabel zum Kabelschirm
Anzahl der Erdungskabelzugänge		Ein Erdungsanschluss in der Box
Spannung des Überspannungsableiters	U_r / U_c (kV)	kein Überspannungsableiter enthalten
Anzahl Phasen		dreiphasig
Leiterquerschnitt	(mm ²)	185 - 300
Leiterdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	14 - 25
Gesamtdurchmesser des Bonding Kabels	(mm)	13 - 28
Erdungskabeltyp		Einleiterkabel
Leiterdurchmesser des Erdungskabels	(mm)	14 - 25
Gesamtdurchmesser des Erdungskabels	(mm)	13 - 28
Schutzklasse		IP66