

Presseinsatz G06, DIN sechskant, Kennzahl 22, Al 95-120 mm² RM

Nur für zugfesten Pressverbinder Al 95 mm².



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		300 370 375
Leiterquerschnitte Al nicht rundgedrückt SE	(mm ²)	95 - 120
Leiterquerschnitte Al rundgedrückt SE	(mm ²)	120 - 150
Leiterquerschnitte Al zugfest	(mm ²)	95
Kennzahl		22
Pressbreite	(mm)	7
Norm		DIN 48083 T.4
AL-Hülse zugfest Al/St	(mm ²)	95/15
Leiterquerschnitt AL, nicht rundgedrückt SE, max.	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt AL, nicht rundgedrückt SE, min.	(mm ²)	95
Leiterquerschnitt AL, rundgedrückt SE, max.	(mm ²)	150
Leiterquerschnitt AL, rundgedrückt SE, min.	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt AL, zugentlastet RM/SM, max.	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt AL, zugentlastet RM/SM, min.	(mm ²)	95
Leiterquerschnitt AL, zugfest, max.	(mm ²)	95

Abmessungen

Breite	(mm)	38
--------	------	----
