

# Presseinsatz G06, oval, Kennzahl 18 P0, Cu/ St 35 mm<sup>2</sup> Pressendbund, 25/6-25 mm<sup>2</sup> H- Klemme

Für mechanische Handpresszangen für Kupfer- und  
Stahl-Pressendbunde, Kupfer-Pressabzweigklemmen  
H-Form und Kupfer-Doppelpresskabelschuhe.  
Werkzeugeinsatz, Oberfläche brüniert



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>300 378 383</b>
Leiterquerschnitt	(mm <sup>2</sup> )	35
Kennzahl		18 P0
Pressbreite	(mm)	5
Norm		DIN 48083 T.4
Leiterquerschnitte Doppel-Presskabelschuhe	(mm <sup>2</sup> )	-
Leiterquerschnitte Pressabzweigklemmen	(mm <sup>2</sup> )	25 / 6 - 25
Querschnitte Pressendbunde Kupfer	(mm <sup>2</sup> )	35
Querschnitte Pressendbunde Stahl	(mm <sup>2</sup> )	35
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest, max.	(mm <sup>2</sup> )	35

## Abmessungen

Breite	(mm)	38
--------	------	----