

# Presseinsatz G06, oval, Kennzahl 20 PO, Cu/St 50 mm<sup>2</sup> Pressendbund

Für mechanische Handpresszangen für Kupfer- und  
Stahl-Pressendbunde, Kupfer-Pressabzweigklemmen  
H-Form und Kupfer-Doppelpresskabelschuhe.  
Werkzeugeinsatz, Oberfläche brüniert



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>300 378 384</b>
<b>Leiterquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	50
<b>Kennzahl</b>		20 PO
<b>Pressbreite</b>	(mm)	5
<b>Norm</b>		DIN 48083 T.4
<b>Leiterquerschnitte Doppel-Presskabelschuhe</b>	(mm <sup>2</sup> )	-
<b>Leiterquerschnitte Pressabzweigklemmen</b>	(mm <sup>2</sup> )	-
<b>Querschnitte Pressendbunde Kupfer</b>	(mm <sup>2</sup> )	50
<b>Querschnitte Pressendbunde Stahl</b>	(mm <sup>2</sup> )	50
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest, max.</b>	(mm <sup>2</sup> )	50

## Abmessungen

<b>Breite</b>	(mm)	38
---------------	------	----