

# Sechskant-Presseseinsatz, 06, 8 mm<sup>2</sup> St

Für Kupfer- und Stahlpressverbindungen. Geeignet für mechanische Handpresszange MPZ 06, hydraulisches Akku-Pressgerät HAP 06 hydraulischer Werkzeugkopf HWK 06, hydraulische Handpresszange EPC 50-A und hydraulisches Akku-Pressgerät REC-60 E.

Für Gewindebolzen und Cu-Litze für CONNEX Trafo- und Gerätewinkelanschlusssteile.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>300 438 440</b>
<b>Kennzahl</b>		<b>7</b>
<b>Pressbreite</b>	(mm)	<b>5</b>
<b>Stahlhülsen zugfest Al/St ACSR</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>50/8</b>
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>-</b>
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>-</b>

## Abmessungen

<b>Breite</b>	(mm)	<b>32</b>
---------------	------	-----------