

Sechskant-Presseneinsatz, 06, 16 mm² Cu RM

Für Kupfer- und Stahlpressverbindungen. Geeignet für mechanische Handpresszange MPZ 06, hydraulisches Akku-Pressgerät HAP 06 hydraulischer Werkzeugkopf HWK 06, hydraulische Handpresszange EPC 50-A und hydraulisches Akku-Pressgerät REC-60 E.

Für Gewindebolzen und Cu-Litze für CONNEX Trafo- und Gerätewinkelanschlusssteile.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		300 438 441
Kennzahl		8
Pressbreite	(mm)	5
Stahlhülsen zugfest Al/St ACSR	(mm ²)	—
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet	(mm ²)	16
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet	(mm ²)	16
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest	(mm ²)	10 - 16
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest, max.	(mm ²)	16
verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugfest, min.	(mm ²)	10

Abmessungen

Breite	(mm)	32
---------------	------	-----------