

# Sechskant-Presseneinsatz, 06, 16-25 mm<sup>2</sup> AL RM

für Aluminiumpressverbindungen. Geeignet für mechanische Handpresszange 06, hydraulisches Akku-Pressgerät und hydraulischen Werkzeugkopf 06.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>300 455 455</b>
Leiterquerschnitte AL nicht rundgedrückt SE	(mm <sup>2</sup> )	-
Leiterquerschnitte AL rundgedrückt SE	(mm <sup>2</sup> )	35
Leiterquerschnitte AL zugfest	(mm <sup>2</sup> )	16 - 25
Kennzahl		12
Pressbreite	(mm)	7
AL-Hülse zugfest AL/St	(mm <sup>2</sup> )	16/2,5 - 25/4
Leiterquerschnitt AL, rundgedrückt SE, max.	(mm <sup>2</sup> )	35
Leiterquerschnitt AL, zugentlastet RM/SM, max.	(mm <sup>2</sup> )	25
Leiterquerschnitt AL, zugentlastet RM/SM, min.	(mm <sup>2</sup> )	16
Leiterquerschnitt AL, zugfest, max.	(mm <sup>2</sup> )	25
Leiterquerschnitt AL, zugfest, min.	(mm <sup>2</sup> )	16

## Abmessungen

Breite	(mm)	32
--------	------	----