

Sechskant-Presserinsatz, 06, 95-120 mm² AL RM

für Aluminiumpressverbindungen. Geeignet für mechanische Handpresszange 06, hydraulisches Akku-Pressgerät und hydraulischen Werkzeugkopf 06.

Nur für zugfesten Pressverbinder AL 95 mm².



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		300 455 460
Leiterquerschnitte AL nicht rundgedrückt SE	(mm ²)	95 - 120
Leiterquerschnitte AL rundgedrückt SE	(mm ²)	120 - 150
Leiterquerschnitte AL zugfest	(mm ²)	95
Kennzahl		22
Pressbreite	(mm)	7
AL-Hülse zugfest AL/St	(mm ²)	95/15
Leiterquerschnitt AL, nicht rundgedrückt SE, max.	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt AL, nicht rundgedrückt SE, min.	(mm ²)	95
Leiterquerschnitt AL, rundgedrückt SE, max.	(mm ²)	150
Leiterquerschnitt AL, rundgedrückt SE, min.	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt AL, zugentlastet RM/SM, max.	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt AL, zugentlastet RM/SM, min.	(mm ²)	95
Leiterquerschnitt AL, zugfest, max.	(mm ²)	95

Abmessungen

Breite	(mm)	32
--------	------	----