

## Presseinsatz Größe III, DIN sechskant, Kennzahl 18, Cu 95 mm<sup>2</sup> RM / Al 70 mm<sup>2</sup> RM

Für hydraulische Hochdruckpressen für Kupfer-,  
Aluminium- und Aluminium-/Stahl-Pressverbindungen.  
Werkzeug-Oberfläche, brüniert



Abbildung kann abweichen.

### Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>300 608 009</b>
<b>Kennzahl</b>		18
<b>Pressbreite</b>	(mm)	14
<b>AL-Hülse zugfest Al/St</b>	(mm <sup>2</sup> )	-
<b>Stahlhülsen zugfest Al/St ACSR</b>	(mm <sup>2</sup> )	-
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al, zugentlastet</b>	(mm <sup>2</sup> )	70
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al, zugentlastet, max.</b>	(mm <sup>2</sup> )	70
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet</b>	(mm <sup>2</sup> )	95
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet</b>	(mm <sup>2</sup> )	95