

# Pressverbinder DIN 48085, zugfest, Cu 70 mm<sup>2</sup> RM - 3 EBS 20.01.17 / 00220848

Diese Pressverbinder werden für die zugfeste Verbindungen von Kupferseilen verwendet.

## Anwendung:

- Zugfeste Pressverbindungen
- Für Cu-Tragseile, DIN 48201

## Material:

- Cu-ETP

## Hinweise:

- Passender Pressenkopf: z.B. Größe III, Art.-Nr. 305 678 009
- Passende Handpresszange: z.B. Type G06, Art.-Nr. 303 871 003
- Passende elektrohydraulische Hochdruckpumpe: z.B. EHP 850 bar, Art.-Nr. 305 853 012
- Passende Zweistufen-Hochdruckpumpe: z.B. 850 bar, Art.-Nr. 305 799 002



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>300 951 001</b>
<b>Bauart</b>		<b>c</b>
<b>Typ</b>		<b>zugfest Cu</b>
<b>Leiterquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>70</b>
<b>Durchmesser Leiter</b>	∅ (mm)	<b>10,5</b>
<b>Werkstoff</b>		<b>Cu</b>
<b>Oberfläche</b>		<b>blank</b>
<b>Kennzahl</b>		<b>16</b>
<b>Pressbreite mech./hydr.</b>	(mm)	<b>5 / -</b>
<b>Presskraft mech./hydr.</b>	(kN)	<b>60 / -</b>
<b>Anzahl Pressungen hydraulisch St</b>		<b>-</b>
<b>Anzahl Pressungen mech. St</b>		<b>6-6</b>
<b>Anzahl Pressungen, mech. / hydr.</b>		<b>6-6/-</b>
<b>Trennsteg</b>		<b>nein</b>

## Abmessungen

Maß A	a (mm)	16,5
Maß B	b (mm)	11,5
Maß C	c (mm)	95