PFISTERER

Pressverbinder DIN 48085, zugfest, Cu 185 mm^2 RM

Diese Pressverbinder werden für die zugfeste Verbindungen von Kupferseilen verwendet.

Anwendung:

- Zugfeste Pressverbindungen
- Für Cu-Tragseile, DIN 48201

Material:

- Cu-ETP

Hinweise:

- Passender Pressenkopf: z.B. Größe III, Art.-Nr. 305 678 009
- Passende Handpresszange: z.B. Type GO6, Art.-Nr. 303 871 003
- Passende elektrohydraulische Hochdruckpumpe: z.B. EHP 850 bar, Art.-Nr. 305 853 012
- Passende Zweistufen-Hochdruckpumpe: z.B. 850 bar, Art.-Nr. 305 799 002

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**300 955 001**
Typ		**zugfest Cu**
Leiterquerschnitt	**(mm^2)**	**182 - 185**
Werkstoff		**Cu**
Oberfläche		**blank**
Kennzahl		**30**
Pressbreite mech./hydr.	**(mm)**	**- / 14**
Presskraft mech./hydr.	**(kN)**	**- / 240**
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.		**-/5-5**

Abmessungen

Maß A	**a (mm)**	**30**
Maß B	**b (mm)**	**18,5**
Maß C	**c (mm)**	**260**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten