

# Pressverbinder DIN 46267-2, Al 25 mm<sup>2</sup> RM/SM/RE

für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295.

Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen.

## Werkstoff, Oberfläche:

Al blank

Sektorleiter sind mittels Rundrückwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.

Al-Pressverbinder werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

Artikelnummer	300 969 969	
Typ	zugentlastet Al	
Querschnitt Hauptleiter Al RE	(mm <sup>2</sup> )	25
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm <sup>2</sup> )	25
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm <sup>2</sup> )	35
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm <sup>2</sup> )	25
Durchmesser Leiter	Ø (mm)	5,6 - 6,6
Werkstoff	Al	
Oberfläche	blank	
Kennzahl	12	
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.	4-4/2-2	
Trennsteg	nein	

## Abmessungen

Maß D	d (mm)	6,8
Maß L	(mm)	70