PFISTERER

Pressverbinder DIN 46267-2, Al 70 mm² RM/ SM + 95 mm² SE

für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295.

Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen.

Werkstoff, Oberfläche:
Al blank

Sektorleiter sind mittels Runddrückwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.
Al-Pressverbinder werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**300 972 972**
Typ		**zugentlastet Al**
Querschnitt Hauptleiter Al RM	**(mm²)**	**70**
Querschnitt Hauptleiter Al SE	**(mm²)**	**95**
Querschnitt Hauptleiter Al SM	**(mm²)**	**70**
Durchmesser Leiter	**Ø (mm)**	**9,3 - 11**
Werkstoff		**Al**
Oberfläche		**blank**
Kennzahl		**18**
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.		**6-6/3-3**
Trennsteg		**nein**

Abmessungen

Maß D	**d (mm)**	**11,5**
Maß L	**(mm)**	**105**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten