### **PFISTERER**

# Pressverbinder DIN 46267-2, Al 150 mm<sup>2</sup> RM/ SM + 185 mm<sup>2</sup> SE

für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295.

Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen.

#### Werkstoff, Oberfläche:

Al blank

Sektorleiter sind mittels Runddrückwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.

Al-Pressverbinder werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert.



Abbildung kann abweichen.

#### Technische Daten

Artikelnummer		300 975 975
Тур		zugentlastet Al
Querschnitt Hauptleiter Al RM	(mm²)	150
Querschnitt Hauptleiter Al SE	(mm²)	185
Querschnitt Hauptleiter Al SM	(mm²)	150
Durchmesser Leiter	Ø (mm)	13,9 - 16,2
Werkstoff		Al
Oberfläche		blank
Kennzahl		25
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.		6-6/3-3
Trennsteg		nein

## Abmessungen

Maß D	d (mm)	16,5
Maß L	(mm)	125

www.pfisterer.com