PFISTERER

# Pressverbinder DIN 46267-2, Al 300 mm² RM/SM

für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295.

Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen.

**Werkstoff, Oberfläche:**
Al blank

Sektorleiter sind mittels Runddrückwerkzeug-Einsatz rundzudrücken.
Al-Pressverbinder werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert.

*Abbildung kann abweichen.*

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| **Artikelnummer** | | **300 978 978** |
| **Typ** | | **zugentlastet Al** |
| **Querschnitt Hauptleiter Al RM** | **(mm²)** | **300** |
| **Querschnitt Hauptleiter Al SM** | **(mm²)** | **300** |
| **Durchmesser Leiter** | **Ø (mm)** | **20,1 - 23,1** |
| **Werkstoff** | | **Al** |
| **Oberfläche** | | **blank** |
| **Kennzahl** | | **34** |
| **Anzahl Pressungen, mech. / hydr.** | | **8-8/3-3** |
| **Trennsteg** | | **nein** |

## Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| **Maß D** | **d (mm)** | **24,5** |
| **Maß L** | **(mm)** | **145** |

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten