

Reduzier-Pressverbinder DIN 46267-2, Al, 50/25 mm² RM/SM + 70/35 mm² SE

für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295.

Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen.

Werkstoff, Oberfläche:

Al blank



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	301 012 012
Typ	Reduzier-Pressverbinder
Leiterquerschnitt d1 RM	(mm ²) 50
Leiterquerschnitt d1 SE	(mm ²) 70
Leiterquerschnitt d1 SM	(mm ²) 50
Leiterquerschnitt d2 RM	(mm ²) 25
Leiterquerschnitt d2 SE	(mm ²) 35
Leiterquerschnitt d2 SM	(mm ²) 25
Werkstoff	Al
Oberfläche	blank
Kennzahl	16
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.	5-5/2-2
Trennsteg	nein

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	10
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	6,8
Maß L	(mm)	85