

Reduzier-Pressverbinder DIN 46267-2, Al, 120/70 mm² RM/SM + 150/95 mm² SE

für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295.

Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen.

Werkstoff, Oberfläche:

Al blank



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	301 023 023	
Typ	Reduzier-Pressverbinder	
Leiterquerschnitt d1 RM	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt d1 SE	(mm ²)	150
Leiterquerschnitt d1 SM	(mm ²)	120
Leiterquerschnitt d2 RM	(mm ²)	70
Leiterquerschnitt d2 SE	(mm ²)	95
Leiterquerschnitt d2 SM	(mm ²)	70
Werkstoff	Al	
Oberfläche	blank	
Kennzahl	22	
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.	6-6/3-3	
Trennsteg	nein	

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	15
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	11,5
Maß L	(mm)	105