

# Pressverbinder DIN 48085, zugfest, Al 70 mm<sup>2</sup>

für zugfeste Verbindungen von Aluminiumseilen nach  
DIN 48201, Teil 5.

**Werkstoff, Oberfläche:**

Al blank

Maße nach DIN 48085, Teil 2.

Al-Pressverbinder werden mit Presszusatz gefüllt und in  
Folie eingeschweißt geliefert.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>301 034 034</b>
<b>Typ</b>		<b>zugfest Al</b>
<b>Leiterquerschnitt</b>	<b>(mm<sup>2</sup>)</b>	<b>70</b>
<b>Durchmesser Leiter</b>	<b>Ø (mm)</b>	<b>10,5</b>
<b>Werkstoff</b>		<b>Al</b>
<b>Oberfläche</b>		<b>blank</b>
<b>Kennzahl</b>		<b>18</b>
<b>Anzahl Pressungen</b> mech. / hydr. schmal / hydr. breit		<b>8-8 / - / -</b>
<b>Trennsteg</b>		<b>nein</b>

## Abmessungen

<b>Maß D</b>	<b>d (mm)</b>	<b>11,5</b>
<b>Maß L</b>	<b>(mm)</b>	<b>165</b>