

# Pressverbinder DIN 48085, zugfest, Al 240 mm<sup>2</sup>

für zugfeste Verbindungen von Aluminiumseilen nach  
DIN 48201, Teil 5.

**Werkstoff, Oberfläche:**

Al blank

Maße nach DIN 48085, Teil 2.

Al-Pressverbinder werden mit Presszusatz gefüllt und in  
Folie eingeschweißt geliefert.



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>301 039 039</b>
<b>Typ</b>		<b>zugfest Al</b>
<b>Leiterquerschnitt</b>	(mm <sup>2</sup> )	<b>240</b>
<b>Durchmesser Leiter</b>	Ø (mm)	<b>20,3</b>
<b>Werkstoff</b>		<b>Al</b>
<b>Oberfläche</b>		<b>blank</b>
<b>Kennzahl</b>		<b>34</b>
<b>Anzahl Pressungen mech. / hydr. schmal / hydr. breit</b>		<b>- / 7-7 / 3-3</b>
<b>Trennsteg</b>		<b>nein</b>

## Abmessungen

<b>Maß D</b>	d (mm)	<b>22</b>
<b>Maß L</b>	(mm)	<b>350</b>