

# Hydraulischer Pressenkopf, Größe IV, 850 bar

Hydraulischer Werkzeugkopf 850 bar mit ölverlustlosem Kupplungsstecker für Zweistufen-Hochdruckpumpen ZHP, elektrohydraulische Hochdruckpumpe EHP und Akkuhydraulische Hochdruckpumpe AHP mit Schlauchanschluss (Kupplungsmuffe).



Abbildung kann abweichen.

## Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>		<b>303 569 002</b>
<b>Typ</b>		<b>Größe IV</b>
<b>Betriebsdruck</b>	(bar)	850
<b>Nenndruckkraft</b>	(kN)	380
<b>Gewicht</b>	(kg)	10,7
<b>Arbeitshub</b>	(mm)	30
<b>Verpressbarer Leiterquerschnitt Al</b>	(mm <sup>2</sup> )	95 - 1000
<b>Verpressbarer Leiterquerschnitt Al/St zugfest</b>	(mm <sup>2</sup> )	120/20 - 685/85
<b>Verpressbarer Leiterquerschnitt Cu</b>	(mm <sup>2</sup> )	120 - 1000
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al, zugentlastet, max.</b>	(mm <sup>2</sup> )	1000
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al, zugentlastet, min.</b>	(mm <sup>2</sup> )	95
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al/St, zugfest, max.</b>	(mm <sup>2</sup> )	685/85
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Al/St, zugfest, min.</b>	(mm <sup>2</sup> )	120/20
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet</b>	(mm <sup>2</sup> )	1000
<b>verpressbarer Leiterquerschnitt, Cu, zugentlastet, min.</b>	(mm <sup>2</sup> )	120