

Reduzier-Pressverbinder DIN 46267-2, Al, 70/35 mm² RM/SM + 95/50 mm² SE

für zugentlastete Verbindungen von Aluminiumseilen RM nach DIN 48201 und Aluminiumleitern RM/SM, RE und SE nach DIN VDE 0295.

Aluminiumleiter RE und SE sind nur mit mechanischen Handpresszangen zu verpressen.

Werkstoff, Oberfläche:

Al blank



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	303 790 790
Typ	Reduzier-Pressverbinder
Leiterquerschnitt d1 RM	(mm ²) 70
Leiterquerschnitt d1 SE	(mm ²) 95
Leiterquerschnitt d1 SM	(mm ²) 70
Leiterquerschnitt d2 RM	(mm ²) 35
Leiterquerschnitt d2 SE	(mm ²) 50
Leiterquerschnitt d2 SM	(mm ²) 35
Werkstoff	Al
Oberfläche	blank
Kennzahl	18
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.	6-6/3-3
Trennsteg	nein

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	11,5
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	8
Maß L	(mm)	105