

Handpresszange mechanisch, Typ 06-T

Die offene Handpresszange ist mit einem um 360° drehbaren C-förmigen Pressenkopf ausgestattet. Zur stufenlosen Längenverstellung der Teleskopgriffe wird der Griff nur durch eine Drehbewegung gelöst bzw. festgeklemmt.

Grundzange für CONNEX-Kabelanschlussteil Größe 0.

Sechskant-Presswerkzeug für Handpresszange PRIMAT 06 T, Kennzahl 18 Al für Al- und Cu-Leiter 25 - 70 mm².
Nr. 300 455 458

Wichtig!

Die Presshülse für das CONNEX-Kabelanschlussteil Größe 0 ist bei Al- und Cu-Kabel von 25 - 70 mm² generell mit dem Presswerkzeug KZ 18 Al zu verpressen

Passende Werkzeuge:

- SPW 06
- OPW 06
- RDW 06



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

| | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|
| Artikelnummer | | 303 871 002 |
| Typ | | PRIMAT 06-T |
| Drehbarer Pressenkopf | | 360° |
| Presskraft | (kN) | 60 |
| verpressbare Querschnitte Cu | (mm ²) | 6 - 185 |
| verpressbare Querschnitte Al | (mm ²) | 16 - 150 |
| Sechskant-Einsätze max. Kennzahl Cu | | 25 |
| Sechskant-Einsätze max. Kennzahl Al | | 25 |
| Sechskant-Einsätze maximale Breite | (mm) | 32 |
| Gewicht | (kg) | 3,2 |

Abmessungen

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Gesamtlänge | (mm) | 540 - 750 |
| Gesamtlänge, max. | (mm) | 750 |
| Gesamtlänge, min. | (mm) | 540 |