

Kabelschuh Sektorbohrung ähnlich DIN 46329, M10, 35 mm² SM + 50 mm² SE/RE, verzinkt

längsdicht für sektorförmige Aluminiumleiter SM, SE
und RE nach DIN VDE 0295.
Kein Runddrücken der Sektorleiter.

Werkstoff, Oberfläche:

Al verzinkt

Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz
gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der
Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-
Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor
dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	304 893 911	
Leiterquerschnitt RE	(mm ²)	50
Leiterquerschnitt SE	(mm ²)	50
Leiterquerschnitt SM	(mm ²)	35
Durchmesser Bolzenanschluss	(mm)	10
Oberfläche	galvanisch verzinkt	
Kennzahl	16	
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.	4 / 2	
Werkstoff	Al	

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	10,5
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	24
Maß L	(mm)	70