

Kabelschuh Sektorbohrung ähnlich DIN 46329, M12, 35 mm² SM + 50 mm² SE/RE, verzinkt

längsdicht für sektorförmige Aluminiumleiter SM, SE
und RE nach DIN VDE 0295.
Kein Runddrücken der Sektorleiter.

Werkstoff, Oberfläche:

Al verzinkt

Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz
gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der
Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-
Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor
dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer | | 304 893 912 |
| Leiterquerschnitt RE | (mm ²) | 50 |
| Leiterquerschnitt SE | (mm ²) | 50 |
| Leiterquerschnitt SM | (mm ²) | 35 |
| Durchmesser Bolzenanschluss | (mm) | 12 |
| Oberfläche | | galvanisch verzinkt |
| Kennzahl | | 16 |
| Anzahl Pressungen, mech. / hydr. | | 4 / 2 |
| Werkstoff | | Al |

Abmessungen

| | | |
|-----------------------|-----------|----|
| Durchmesser D1 | Ø d1 (mm) | 13 |
| Durchmesser D2 | Ø d2 (mm) | 24 |
| Maß L | (mm) | 70 |