

Kabelschuh Sektorbohrung ähnlich DIN 46329, M10, 50 mm² SM + 70 mm² SE/RE, verzinkt

längsdicht für sektorförmige Aluminiumleiter SM, SE und RE nach DIN VDE 0295.
Kein Runddrücken der Sektorleiter.

Werkstoff, Oberfläche:

Al verzinkt

Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		304 895 913
Leiterquerschnitt RE	(mm ²)	70
Leiterquerschnitt SE	(mm ²)	70
Leiterquerschnitt SM	(mm ²)	50
Durchmesser Bolzenanschluss	(mm)	10
Oberfläche	galvanisch verzinkt	
Kennzahl	18	
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.	4 / 2	
Werkstoff	Al	

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	10,5
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	24
Maß L	(mm)	70