PFISTERER

Kabelschuh Sektorbohrung ähnlich DIN 46329, M12, 120 mm² SM + 150 mm² SE/RE, verzinnt

längsdicht für sektorförmige Aluminiumleiter SM, SE und RE nach DIN VDE 0295.
Kein Runddrücken der Sektorleiter.

Werkstoff, Oberfläche:
Al verzinnt

Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		304 902 921
Leiterquerschnitt RE	(mm²)	150
Leiterquerschnitt SE	(mm²)	150
Leiterquerschnitt SM	(mm²)	120
Durchmesser Bolzenanschluss	(mm)	12
Oberfläche		galvanisch verzinnt
Kennzahl		25
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.		4 / 2
Werkstoff		Al

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	13
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	30
Maß L	(mm)	74

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten