

Kabelschuh Sektorbohrung ähnlich DIN 46329, M12, 185 mm² SM + 240 mm² SE/RE, verzinkt

längsdicht für sektorförmige Aluminiumleiter SM, SE
und RE nach DIN VDE 0295.
Kein Runddrücken der Sektorleiter.

Werkstoff, Oberfläche:

Al verzinkt

Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz
gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der
Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-
Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor
dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer	304 907 006	
Leiterquerschnitt RE	(mm ²)	240
Leiterquerschnitt SE	(mm ²)	240
Leiterquerschnitt SM	(mm ²)	185
Durchmesser Bolzenanschluss	(mm)	12
Oberfläche	galvanisch verzinkt	
Kennzahl	32	
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.	6 / 3	
Werkstoff	Al	

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	13
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	37
Maß L	(mm)	97