

Kabelschuh Sektorbohrung ähnlich DIN 46329, M16, 240 mm² SM + 300 mm² SE/RE, verzinkt

längsdicht für sektorförmige Aluminiumleiter SM, SE und RE nach DIN VDE 0295.
Kein Runddrücken der Sektorleiter.

Werkstoff, Oberfläche:

Al verzinkt

Al-Presskabelschuhe werden mit Presszusatz gefüllt und in Folie eingeschweißt geliefert. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass bei blanken Al-Presskabelschuhen die gerillte Laschen-Unterseite vor dem Anschluss mit einer Drahtbürste gereinigt wird.



Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		304 909 007
Leiterquerschnitt RE	(mm ²)	300
Leiterquerschnitt SE	(mm ²)	300
Leiterquerschnitt SM	(mm ²)	240
Durchmesser Bolzenanschluss	(mm)	16
Oberfläche		galvanisch verzinkt
Kennzahl		34
Anzahl Pressungen, mech. / hydr.		6 / 3
Werkstoff		Al

Abmessungen

Durchmesser D1	Ø d1 (mm)	17
Durchmesser D2	Ø d2 (mm)	37
Maß L	(mm)	97