PFISTERER

Pressverbinder Hochspannung ähnlich DIN 46267-2, 240 mm² RM/SM

mit Durchgangsbohrung für zugentlastete Verbindungen von Mittelspannungskabeln.

Die Pressverbinder sind einsetzbar für papier- und kunststoffisolierte Kabel. Sie sind doppelt beschriftet und können je nach Kabeltyp und Spannungsebene rund- oder sechskant verpresst werden.

Werkstoff, Oberfläche:
Al blank

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		305 339 001
Typ		zugentlastet Al
Leiterquerschnitt	(mm²)	240
Durchmesser Leiter	Ø (mm)	20,2
Werkstoff		Al
Oberfläche		blank
Anzahl Pressungen sechskant hydraulisch		2-2
Anzahl Pressungen sechskant mech.		5-5
Kennzahl rund		28 HR
Kennzahl sechskant		32
Trennsteg		nein

Abmessungen

Maß D1	d_1 (mm)	125
Maß D	d (mm)	21,5
Maß L	(mm)	125

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten