PFISTERER

Reduzier-Pressverbinder Hochspannung ähnlich DIN 46267-2, Al, 35/25 mm² RM/SM

mit Trennsteg für zugentlastete Verbindungen von Mittelspannungskabeln Al mit Kunststoff- und Papierisolation.

Die Pressverbinder sind doppelt beschriftet und können je nach Kabeltyp und Spannungsebene sechskant- oder rundverpresst werden. Durch den Trennsteg wird bei Übergangsverbindungen von kunststoff- auf papierisolierte Kabel ein absoluter Ölstopp erreicht.

Werkstoff, Oberfläche:
Al blank

Abbildung kann abweichen.

Technische Daten

Artikelnummer		**305 344 001**
Typ		**Reduzier-Pressverbinder**
Leiterquerschnitt d1	d_1 (mm²)	**35**
Leiterquerschnitt d2	d_2 (mm²)	**25**
Werkstoff		**Al**
Oberfläche		**blank**
Anzahl Pressungen sechskant hydraulisch		**2-2**
Anzahl Pressungen sechskant mech.		**4-4**
Kennzahl rund		**12 HR**
Kennzahl sechskant		**14**
Trennsteg		**ja**

Abmessungen

Durchmesser D1	**Ø d1 (mm)**	**8**
Durchmesser D2	**Ø d2 (mm)**	**11,2**
Maß L	**(mm)**	**95**

© 2024 PFISTERER Kontaktsysteme GmbH www.pfisterer.com Für Druckfehler wird nicht gehaftet / Technische Änderungen vorbehalten